



La macchina comprende box separato contenente drive e parti elettriche di gestione piu' pedali per velocità e sblocco freno.  
Guidafilo a puleggia/tubetto e tendifili meccanici/elettrici secondo configurazione.

Versione "LW 10" con controllo CN SIAX 80 monocolor - Touch screen panel 5.7"  
Versione "LW 11" con controllo CN SIAX 100 colore - Touch screen panel 10.4"

## Dati tecnici

<b>Diametri filo</b>	: Da 0,01 a 1 mm.
<b>Diametro bobine</b>	: Max. 200 mm.
<b>Corsa di avvolgimento</b>	: Max. 100 mm.
<b>C.N di controllo con porta USB</b>	: SIAX 80 (caratteri latini) o SIAX 100 (tutti i caratteri )
<b>Connessione PC</b>	: Solo SIAX 100
<b>Mandrino di avvolgimento</b>	: Servo motore
<b>Assistenza</b>	: Via Internet tramite porta USB
<b>Traverse di avvolgimento</b>	: Servo motore con vite a ricircolo di sfere
<b>Velocità</b>	: 0 - 3.000 rpm
<b>Dimensioni</b>	: 500 x 600 x 1000 mm.
<b>Peso</b>	: 25 kg
<b>Alimentazione</b>	: 230 V 50 Hz
<b>Normativa</b>	: CE

Ediz. 2012 dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso