



La macchina comprende pannello contenente drive e parti elettriche di gestione piu' pedali per velocità e sblocco freno.  
 Guidafilo puleggia/tubetto/piattine e tendifili meccanici/elettrici secondo configurazione.

Controllo CN SIAX 100 colore - Touch screen panel 10.4"

## Dati tecnici

<b>Diametri filo</b>	: Fino a 300 mm <sup>2</sup>
<b>Diametro bobine</b>	: Max. 870 mm.
<b>Corsa di avvolgimento</b>	: Max. 1150 mm.
<b>C.N di controllo con porta USB</b>	: SIAX 100 (tutti i caratteri )
<b>Contropunta</b>	: Ad azionamento manuale
<b>Mandrino di avvolgimento</b>	: Servo motore 5 Kw con cambio rapporto pulegge
<b>Assistenza</b>	: Via Internet tramite porta USB
<b>Traverse di avvolgimento</b>	: Servo motore 1 Kw con vite a ricircolo di sfere
<b>Velocità</b>	: 0 - 6.000 rpm con leva cambio rapporto pulegge
<b>Dimensioni</b>	: 2800 x 1600 x 2000 mm.
<b>Peso</b>	: 1600 kg
<b>Alimentazione</b>	: 400 V trifase 50 Hz
<b>Aria compressa</b>	: 6 bar
<b>Normativa</b>	: CE

Ediz. 2012 dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso