



La macchina comprende box separato contenente drive e parti elettriche di gestione piu' pedali per velocità e sblocco freno.

Guidafilo a puleggia/tubetto e tendifili meccanici/elettrici secondo configurazione.

Versione "LW 20" con controllo CN SIAX 80 monocolor - Touch screen panel 5.7"

Versione "LW 21" con controllo CN SIAX 100 colore - Touch screen panel 10.4"

Dati tecnici

Diametri filo	: Da 0,01 a 3 mm.
Diametro bobine	: Max. 360 mm.
Corsa di avvolgimento	: Max. 250 mm.
C.N di controllo con porta USB	: SIAX 80 (caratteri latini) o SIAX 100 (tutti i caratteri)
Connessione PC	: Solo SIAX 100
Contropunta	: Ad azionamento manuale
Mandrino di avvolgimento	: Servo motore 1.5Kw
Assistenza	: Via Internet tramite porta USB
Traverse di avvolgimento	: Servo motore 400 W con vite a ricircolo di sfere
Velocità	: 0 - 6.000 rpm con cambio rapporto pulegge
Dimensioni	: 1000 x 600 x 1000 mm.
Peso	: 60 kg
Alimentazione	: 230 V 50 Hz
Normativa	: CE

Ediz. 2012 dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso