

MODELLO LW 600 - STANDARD

La LW600-STANDARD è una macchina compatta da tavolo con carro guidafilo e contropunta. E' fornita con un controller standard a due linee di display. Tutti gli avvolgimenti possono essere programmati velocemente e facilmente con comandi chiari. La LW600-STANDARD può essere dotata di un controller PC ad alta tecnologia in qualsiasi momento. I programmi di avvolgimento sono intercambiabili tra i 2 controllori. I componenti elettronici e meccanici sono virtualmente esenti da manutenzione. La struttura robusta delle macchine RUFF conferisce stabilità alla macchina durante l'avvolgimento ad alta velocità con filo sottile o filo grosso. La costruzione delle parti meccaniche è effettuata con macchine a controllo numerico, ciò che garantisce alle macchine lineari RUFF la massima precisione nelle varie fasi di lavoro. Grazie alla sua composizione modulare la macchina può essere modificata in qualsiasi momento utilizzando accessori standard opzionali che soddisfino successive necessità.



DATI TECNICI:

Gamma di filo:	0.04 - 6.0
Lunghezza carro:	800
Distanza tra le punte:	920
Diametro max delle bobine:	600
Altezza mandrino:	340
Passo min/max:	0.001-100
N. di mandrini:	1
Contropunta manuale:	inclusa
Contropunta pneumatica:	a richiesta
Pedale con freno:	a richiesta
Interruttore a pedale automatico:	a richiesta
Controllo manuale con joystick:	a richiesta
Protezione:	inclusa
Freno mandrino:	incluso
Cambio:	a richiesta
Cambio automatico:	a richiesta
Basamento:	a richiesta
Tavolo:	a richiesta
Potenza motore:	2.0 Kw (2.72 hp)
Alimentazione:	230 V 50-60 Hz
Display:	2 linee di testo
Capacità di memoria:	7.5 Kb max 250 programmi a 1 sequenza
Scaricamento programmi:	cavo di trasferimento
Linguaggio software:	inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo
Motori principali:	2 servomotori di grande potenza
Controller:	PLC con software clienti aggiornato
Elettrosalvatore:	estraibile montata su guide
Metodi di avvolgimento:	a riempimento, a strato, con calcolo, a piramide, ecc.
Pannello di controllo:	20 tasti per funzioni macchina e correzioni, due pulsanti di movimento (inizio e fine), 1 controllo velocità, stop di emergenza
Pulsante Teach-in	punti di inversione, velocità, passo
Cambio velocità:	con sostituzione di pulegge e cinghia
Precisione del mandrino:	può essere posizionato a 1/10 del giro di avvolgimento
Precisione del passo:	può essere calcolato a 2/100 di mm
Carro guidafilo:	Vite a circolazione di sfera
Accessori a richiesta:	Adattatore per mandrino, guidafili, tendifili, portarocchetti, controllo rottura filo
Peso netto/lordo:	200 / 250 Kg
Dimensioni:	850 x 1560 mm

